

# Адаптер для параллельного соединения кабелей с медным ленточным экраном, 630 А CSEP-A 12-36 кВ

## Область применения

CSEP-A представляет собой экранированный адаптер для кабеля, предназначенный для подсоединения к экранированному кабельному адаптеру CSE-A 630. Используется для одножильных или трехжильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленового каучука на напряжение 12-36 кВ с алюминиевой/стальной проволочной броней или без нее.

3

## Стандарты

- Отвечает требованиям CENELEC HD 629.1 S2.

## Конструкция

Адаптер CSEP-A изготовлен из трехслойной резины — проводящий внутренний слой, изолирующий слой и проводящий внешний слой вулканизированы вместе для получения наилучшего соединения между слоями.

При установке CSEP-A на CSE-A заглушка и защитный колпачок должны быть перемещены с CSE-A на параллельный разъем CSEP-A. Таким образом будет заново установлена точка замера емкости.


- Поставляется в трехфазном исполнении в комплекте с кабельными наконечниками, соединительными болтами, адаптерами для плавного перехода напряжений, а также с интегрированным проводом заземления.

## Примечание



- Для трехжильных кабелей с общим медным ленточным экраном следует использовать комплект для разделения экрана или комплект для герметизации ответвлений. См. таблицу на стр. 3/45.




CSEP-A



CSEP-A, 12-24 кВ, размеры 1-2




CSEP-A, 12-24 кВ, размер 3





## Выбирайте изделия согласно диаметру по изоляции.

Напря- жение кВ	Диаметр по изоляции мм	Поперечное сечение жилы мм <sup>2</sup>	Обозначение	Вес
				кг/ компл.
<b>Параллельный адаптер для трех одножильных кабелей</b>				
12	13-20	25-70	CSEP-A 12630-01 R	5,8
12	18,5-30,5	95-300	CSEP-A 12630-02 S	6,2
12	30,5-45	400	CSEP-A 12630-03 T	8,7
24	17-24	35-70	CSEP-A 24630-01 S	5,8
24	22,5-35	95-300	CSEP-A 24630-02 T	6,2
24	30,5-45	400	CSEP-A 24630-03 T	8,7
36	24,5-34	50-70	CSEP-A 36630-01 S	6,8
36	27,5-42	95-300	CSEP-A 36630-02 T	7,2
36	38-55	400	CSEP-A 36630-03 U	9,9
<b>Параллельный адаптер для трехжильных кабелей</b>				
12	13-20	25-70	CSEP-A 12630-01 RA	5,8
12	18,5-30,5	95-185	CSEP-A 12630-02 SB	6,2
12	18,5-30,5	240-300	CSEP-A 12630-02 TB	6,2
12	30,5-45	400	CSEP-A 12630-03 TB	8,7
24	17-24	35-70	CSEP-A 24630-01 SB	5,8
24	22,5-35	95-300	CSEP-A 24630-02 TB	6,2
24	30,5-45	400	CSEP-A 24630-03 TB	8,7
36	24,5-34	50-95	CSEP-A 36630-01 SB	6,8
36	27,5-42	95-300	CSEP-A 36630-02 TB	7,2



CSEP-A, 36-42 кВ, размеры 1-2



CSEP-A, 36-42 кВ, размер 3

