

Изолированный кабельный адаптер, 630 А ТВ-А 12, 12 кВ

Применение

Экранированная концевая кабельная муфта для соединения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленового каучука на напряжение 12 кВ в распределительном устройстве типа ABB SafeLink.

Стандарты

Удовлетворяет следующим требованиям:

- CENELEC, HD 629.1

Конструкция

ТВ-А представляет собой изготовленную из резины экранированную концевую кабельную муфту. Поставляется в трехфазных комплектах с концевыми кабельными муфтами, двухэлементными защитными колпачками, кабельными наконечниками со срезаемыми болтами, смазкой, тканью для чистки и инструкцией по установке. Благодаря интеллектуальному методу установки верхняя часть двухэлементного защитного колпачка крепится к вводу.

Для выполнения измерений нижняя часть защитного колпачка может быть легко снята, открывая зажимную часть ввода.

Примечание

- Для трехжильных кабелей с общим медным проволочным экраном следует использовать комплект для разделения экрана или комплект для герметизации ответвлений.



3

Поперечное сечение разъема мм ²	Обозначение	Длина	Вес
		мм	кг/компл.
Три одножильных или один трехфазный комплект			
10-35	ТВ-А 12630-1	400	2,65
50-150	ТВ-А 12630-2	400	2,90
185-300	ТВ-А 12630-3	450	3,10

Дополнительные принадлежности, которые заказываются отдельно



PSSK



TSH

Обозначение	Описание	См. стр.
PSSK	Комплект для разделения экрана	3/45
TSH	Комплект для герметизации ответвления	3/46